

Einzelnocken aus Edelstahl, Aluminium, Messing, Bronze und Kunststoff

Taktile Bodenindikatoren als Einzelelement für Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder



Einzelne taktile Noppen werden im Raster gesetzt und passen sich jeder Fuge, jedem Radius und jedem Bodenbelag an. Metallnocken wirken dezent und sind sehr langlebig, ideal für Naturstein, Terrazzo und repräsentative Bereiche.

Vorteile

- Dezente Optik, fügt sich in hochwertige Böden ein
- Sehr langlebig und belastbar
- Flexibel bei Fugen, Radien und Mustern
- Vier Befestigungsarten
- Farbige oder nachleuchtende Einlagen möglich



Technische Daten

Werkstoffe	Edelstahl 1.4305 (AISI 303), 1.4301 (AISI 304, V2A), 1.4404 (AISI 316L, V4A); Aluminium AW-6060 T6 (AlMgSi0,5); Messing; Bronze; Polyurethan
Form	Kuppel oder Kegelstumpf
Oberflächen	glatt, gerillt, gefräst oder mit Farbeinlage
Einlagen	Antirutschband, TPU, PVC, nachleuchtend; weitere auf Anfrage
Befestigung	mit Stift/PIN, ohne Stift/PIN (verklebt), selbstklebend, mit Schraubloch

Strukturhöhe	nach DIN 32984: innen ca. 3–4 mm, bewittert außen ca. 4–5 mm (je Variante)
Rutschhemmung	Kunststoff geprüft nach DIN 51130: R11; Metall je nach Oberfläche bis R13 (Herstellerangabe)
Durchmesser	je Variante, auf Anfrage

Welcher Werkstoff wofür?

Edelstahl 1.4305	nur innen, ohne Chloridbelastung
Edelstahl 1.4301 (V2A)	innen und außen bei normaler Atmosphäre
Edelstahl 1.4404 (V4A)	außen mit Streusalz, Küstennähe, chemische Belastung
Aluminium	innen und außen, leicht, eloxierbar
Messing	vor allem innen, repräsentativ
Bronze	innen und außen, sehr witterungsbeständig
Polyurethan	innen und außen, farbig, wirtschaftlich

Planungshinweise

- Noppen diagonal anordnen (Regelfall nach DIN 32984); orthogonal nur in Ausnahmefällen.
- Verlegesablonen für exakte Raster verwenden.
- Bei Montage mit Stift/PIN: Bohrloch, Kleber einfüllen, Noppe setzen. Nicht auf Fugen setzen.
- Abzweigfelder vorzugsweise 90 × 90 cm, vor Treppen über die gesamte Breite und mindestens 60 cm tief.

Hinweis: Die Angaben beschreiben die Produktgruppe. Maße, geprüfte Rutschhemmklassen und Farben je Variante nennen wir Ihnen mit dem Angebot. Technische Änderungen vorbehalten. Kostenlose Muster und Beratung: [blindenleitsysteme.com](https://www.blindenleitsysteme.com)