Leitstreifen und Leitlinien

Einzelrippen aus Metall und Kunststoff sowie Aluminium-Leitlinien mit Farbeinlage





Leitstreifen führen blinde und sehbehinderte Menschen in Gehrichtung zum Ziel. Wir liefern Einzelrippen in den gleichen Werkstoffen wie unsere Noppen sowie durchgehende Aluminium-Leitlinien mit farbiger Kunststoffeinlage für einen starken Kontrast.

Vorteile

- Klar ertastbare Führung in Gehrichtung
- Einzelrippen passen sich jedem Boden an
- Alu-Leitlinie: durchgehende Linie mit Farbkontrast
- Für innen und außen

Technische Daten

Einzelrippen – Werkstoffe	Edelstahl 1.4404 (V4A); Aluminium AW-6060 T6; Messing; Bronze; Polyurethan
Einzelrippen – Oberflächen	glatt, gerillt, gefräst oder mit Farbeinlage
Einzelrippen – Befestigung	mit Stift/PIN, ohne Stift/PIN, selbstklebend, mit Schraubloch
Alu-Leitlinie – Werkstoff	Aluminium AW-6060 T6 (AlMgSi0,5), eloxiert oder blank
Alu-Leitlinie – Einlage	farbige PVC-Einlage; Profile und Einlagen auch einzeln lieferbar
Rutschhemmung	Kunststoff-Leitstreifen geprüft nach DIN 51130: R10; Metall bis R13 je nach Oberflächenstruktur; Alu-Leitlinie R10 bis R12 je nach Oberflächenstruktur
Strukturhöhe	nach DIN 32984: innen ca. 3–4 mm, bewittert außen ca. 4–5 mm (je Variante)
Längen und Maße	je Variante, auf Anfrage

Planungshinweise

- Leitstreifen mindestens 30 cm breit, Rippen in Gehrichtung.
- Abstand zu festen Hindernissen mindestens 60 cm, zu Sitzbänken und ähnlichem Mobiliar mehr.
- An Verzweigungen Abzweigfeld aus Noppen, vorzugsweise 90 × 90 cm.
- Leitstreifen möglichst nicht quer zu Hauptwegen von Rollstuhlnutzern legen.

Hinweis: Die Angaben beschreiben die Produktgruppe. Maße, geprüfte Rutschhemmklassen und Farben je Variante nennen wir Ihnen mit dem

Angebot. Technische Änderungen vorbehalten. Kostenlose Muster und Beratung: blindenleitsysteme.com